

## Piaskarka bezpyłowa FK-KO-25

Piaskarka bezpyłowa z zamkniętym obiegiem ścierniwa. Zbudowana na bazie zbiornika ciśnieniowego o pojemności 25 l. Układ sterowania z dekompresją zbiornika zapewnia szybkie, samoczynne napełnianie zbiornika w momencie przerwania pracy. Posiada duży filtr odciążowy z układem mechanicznego oczyszczania wkładu.

Idealna do grawerowania napisów w kamieniu, ornamentów na szkło.

Jako materiał ścierny zalecany jest elektrokorund, węgiel krzemu, mikrokulki szklane, drobny śrut.

Nie polecamy do oczyszczania konstrukcji stalowych - warunkiem pracy bezpyłowej jest ściśle przyleganie głowicy do oczyszczanej powierzchni, co w przypadku czyszczenia kształtowników nie jest możliwe do spełnienia.

### Wyposażenie:

- węże;
- solidna, stalowa głowica ze szczotką i dyszami;
- filtr-reduktor zasilającego powietrza umożliwiający regulację ciśnienia pracy;
- zbiornik ciśnieniowy o pojemności 25 l;
- układ zdalnego sterowania z dekompresją zbiornika;
- filtr-odpylacz z wkładem o powierzchni filtracyjnej 7,8 m<sup>2</sup>;
- 2 szczotki + komplet zapasowych dysz + 50 kg elektrokorundu.

Gwarancja 24 miesiące, pełna dokumentacja, paszport zbiornika ciśnieniowego dla UDT.

Zapewniamy serwis pogwarancyjny, wszystkie części zamienne i eksploatacyjne dostępne od ręki.

**Produkt polski!**



<b>Dane techniczne</b>	<b>Jm.</b>	
Pojemność zbiornika ciśnieniowego	dcm <sup>3</sup>	25
Ciśnienie robocze	bar	2 - 5
Zapotrzebowanie na powietrze	dm <sup>3</sup> /min	od 500
Średnica dyszy roboczej	mm	4
Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość	cm	155x53x123
Masa bez ścierniwa	kg	160
Masa głowicy piaskującej	kg	1,60
Napięcie zasilające	V/Hz	~230V/50Hz
Moc agregatu odciągowego	W	1250

