

## Piaskarka bezpyłowa PB-KO-25

**Wydajna, kompaktowa piaskarka bezpyłowa z zamkniętym obiegiem ścierniwa. Zbudowana na bazie zbiornika ciśnieniowego o pojemności 25 l. Układ sterowania z dekompresją zbiornika zapewnia szybkie, samoczynne napełnianie zbiornika w momencie przerwania pracy.**

**Idealna do grawerowania napisów w kamieniu, ornamentów na szkło.**

**Jako materiał ścierny zalecany jest elektrokorund, węgiel krzemu, mikrokulki szklane, drobny śrut.**

**Nie polecamy do oczyszczania konstrukcji stalowych - warunkiem pracy bezpyłowej jest ściśle przyleganie głowicy do oczyszczanej powierzchni, co w przypadku czyszczenia kształtowników nie jest możliwe do spełnienia.**

### Wyposażenie:

- węże;
- solidna, stalowa głowica ze szczotką i dyszami;
- filtr-reduktor zasilającego powietrza umożliwiający regulację ciśnienia pracy;
- zbiornik ciśnieniowy o pojemności 25 l;
- układ zdalnego sterowania z dekompresją zbiornika;
- odkurzacz przemysłowy;
- 2 szczotki + komplet zapasowych dysz + zapasowy filtr do agregatu odciągowego + 25 kg elektrokorundu.

**Gwarancja 24 miesiące, pełna dokumentacja, paszport zbiornika ciśnieniowego dla UDT.**

Dane techniczne	Jm.	
Pojemność zbiornika ciśnieniowego	dcm <sup>3</sup>	25
Ciśnienie robocze	bar	2.10.2022
Zapotrzebowanie na powietrze	dm <sup>3</sup> /min	od 500
Średnica dyszy roboczej	mm	4
Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość	cm	150x55x65
Masa bez ścierniwa	kg	70
Masa głowicy piaskującej	kg	1,60
Napięcie zasilające	V/Hz	~230V/50Hz
Moc agregatu odciągowego	W	3.10.1000

